

LAD DET VÆRE SLUT MED BESVÆRET I AT BLANDE HÆRDER OG BASE - SAMT FOR LIDT ELLER FOR MEGET MALING.

Den nye **DUOMIX 230 MINI** fra **Wiwa**, fås i to varianter; enten med 6 liters beholder eller med sugeslange. Anlægget giver de perfekte muligheder for en god balance mellem besparelser på 2K maling, og leverer en virkelig høj kvalitet af sprøjteegenskaber.

WIWA DUOMIX 230 MINI:

- Kompakt og mobilt 2K sprøjteanlæg.
- Nemt at betjene og mulighed for omstilling af blandingsforhold.
- Kan leveres til næsten alle kendte blandingsforhold.
- Kræver kun minimal vedligeholdelse.
- 100% mekanisk og luftdreven og kan derfor anvendes i nogle Atex zoner.
- Kan konfigureres som både airless og airmix anlæg.
- Har indbygget mixermanifold og skyllepumpe.



DUOFLEX SERVICE HOS CLEMCO DANMARK A/S

Hos Clemco Danmark har vi mulighed for at give din **WIWA DUOMIX 230 MINI** endnu mere fleksibilitet:

- Mulighed for udskiftning af blandingsforhold.
- Du skal ikke investere i mange materialecylindre.
- Vi bytter, mod gebyr, til den materialecylinder du har brug for.
- Nu kan du holde din produktion kørende 24/7.
- Vi har alle blandingsforhold på lager (fra 1:1 – 10:1).
- Altid nyrenoveret og klar til brug.

Brugen af 2K anlæg er ikke kun til hurtigtørrende malinger, eller til malinger med kort potlife. Der er et utal af fordele ved at anvende 2K anlæg:

- Økonomiske fordele.
- Stor reduktion af malingsforbrug.
- Reduktion af forbrug af fortynder.
- Anlægget kan anvendes i nogle Atex zoner og derfor kan der anvendes kortere slangelængder.

Kontakt os for en demo og lad os sammen se på dine fordele: 7013 1030

FORDELE

- Økonomisk i anskaffelse og drift
- Mobilt og kompakt
- HAZLOC mærket
- Indbygget skyllepumpe
- Fuldt mekanisk/pneumatisk styret
- Nemt at betjene
- Minimal vedligeholdelse
- Enkel ændring af blandingsforholdet

APPLIKATIONER

- Maling og lakering af trækonstruktioner
- Maler- og lakfirmaer
- Maskinproduktion
- Stål- og halkonstruktioner
- Stålforsamlingsindustri
- Størvognslakerere
- Landbrugs- og entreprenørmaskiner

MATERIALER

- Primere
- Spraybare lakker og malinger
- Maling med tekstur
- Hammerlakker og maskinmalinger
- Rustbeskyttelse og glimmerholdige jernoxidmalinger
- Vandbaserede malinger
- Klare laktyper
- Flerkomponentmaterialer med lang holdbarhed



Tekniske data for WIWA DUOMIX 230 MINI med direkte sug

Maks. output pr. dobbeltslag (cm ³ / fl oz)	Trykforhold	Blandingsforhold	Varenummer (rustfrit stål)	Varenummer (alm. stål)
144,4 / 4,9	40:1	1:1	0669831	0670061
96,7 / 3,3	60:1	1:1	0670075	0670078
144,3 / 4,9	40:1	2:1	0669832	0670062
96,3 / 3,3	61:1	2:1	0670076	0670079
128,3 / 4,3	45:1	3:1	0669833	0670063
96,5 / 3,3	60:1	3:1 (2,97:1)	0670077	0670080
120,5 / 4,1	48:1	4:1 (3,96:1)	0669834	0670064
115,6 / 3,9	50:1	5:1 (4,95:1)	0669835	0670065
168,7 / 5,7	34:1	6:1 (5,94:1)	0669836	0670066